



A.u.S. Spielgeräte GesmbH
Scheydgasse 48 A-1210 Wien
Tel. +43-1-271 66 00 Fax.+43-1-271 66 00 75
E-mail: verkauf@aus.at
<http://www.aus.at>
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 9-18 Uhr

Einbauanleitung für den Piezo-Sensor am Löwen Cougar 8 Dart

Technische Änderungen vorbehalten!

Sachnummer 155 486 für Cougar 8, HB 8 und baugleiche Geräte

Sachnummer 155 487 für Turnierdart 2000 und Vision Dart

Einbauanleitung für den Piezo-Sensor am Löwen Turnierdart 2000 und HB8 Dart

- alten Piezofilm 907 554 entfernen
- an gleicher Stelle den neuen Piezo-Sensor mit handelsüblichem Sekundenkleber (Messingplättchen des Sensors auf vordere Targetplatte) aufkleben.
- **gilt nur für HB8 und baugleiche Geräte:** LP-Piezo-Interface 908 691 ausbauen
Kabel Piezo-Interface (Cinch-Cinch) 908 456 entfernen
- neues Anschlusskabel mit 2 Windungen in Ringkern wickeln und mit Kabelbinder sichern
Ringkern über der Cinchbuchse an Rückwand befestigen
- Einstellregler (R6 bei HB8, R17 bei TD2000) so einstellen, dass die Funktion gewährleistet ist.

Installation instruction for Piezo-Sensor Cougar 8 Dart

- Remove Piezofilm 907 554
- At the same position bond the new Piezo-Sensor (brass-side to Front-Targetplate).
Use a standard commercial "single component cyanoacrylate adhesive".
- Remove LP-Piezo-Interface 908 691.
Remove Cinch cable 908 456
- Wrap 2 turns of the new cable in the toroidal core and fasten with cable strap
Fasten toroidal core with tie anchor mount above cinch jack at the back plate
- Adjust R6 for recommended function.